デジタルトルクチェッカー
ダイジェスト版　DTCXシリーズ

2013.3　信頼と業績を築くデータ＆チェック

標準付属品
・充電用ACアダプタ
・専用アルミキャリングケース
・電動ドライバ専用アタッチメント(2種類)
・検査成績表
・取扱説明書

お求め易い低価格　お買い上げから3年保証※

定価：￥97，020- (消費税込)

(※但し、内部充電バッテリの寿命、オーバートルクや水没など不適正なお取り扱いによる故障は除きます。)

◆電動ドライバのトルク管理に特化

・電動ドライバ専用のアタッチメント2種類を標準付属。
・他社製トルクメーターアタッチメントをご使用可能なツールのオプション設定や、
　ご要望に基づくアタッチメントの製作も行っております。

◆機能をしぼったベーシックモデル

・トルクのピーク表示機能(トラッキング表示も可能)
・30個までのデータの平均値表示機能
・繰返し測定時の表示値オートリセット機能
・暗い場所での視認性を向上するバックライト付き液晶表示器

◆トルク伝達を重視した六角ソケット形状の検出軸

・対辺17㎜ソケット形状採用により、電動ドライバのトルクを条件良く伝達します。
　また、標準的なソケット形状の為、工具は電動ドライバに限らず、手動式のトルクドライバやトルクレンチなど
　汎用的な測定(接続)も容易です。(※接続用アタッチメントは必要です。)

◆測定レンジは2タイプをご用意

・型式：DTCX-10　　～1N・m　まで
・型式：DTCX-100　～10N・m　まで

◆デモ機をご用意

・ご購入にあたり、製品機能や能力確認を頂く為のデモ機をご用意しております。
　お気軽にお問合せ下さい。

Attonic 株式会社アトニック
〒441-8115　愛知県豊橋市東高田町600-5
TEL：0532-41-5357　FAX：0532-41-4826
http：//www.attonic.co.lp
E-mail：info@attonic.co.jp

本体仕様 2013.3

型式		DTCX－100	DTCX－10
測定範囲		0．15～10．00 N・m	0．015～1．000 N・m
		15～1000 N・cm	1.5～100.0 N・cm
精度		±0．5％(フルスケール)	
表示		LCD4桁 デジタル表示	
測定方向		CW－CCW （右－左方向）	
測定モード	トラック(TRACK)	荷重変化によって表示が変化します	
	ピーク(PEAK)	荷重の絶対値で最高値を保持します	
バッテリー駆動		ニッケル水素電池 1．2V×4本(1500mAh)	
測定単位		N・m ／ N・cm	
充電時間		最大約8時間	
使用時間		連続約10時間(バックライト使用時約6時間)	
バッテリー寿命		300回以上充電(ただし使用状態により異なります)	
オートパワーオフ		10分間放置後電源OFF	
専用充電器		入力:AC100～240V 出力:DC9V	
ソケット篏合口		対辺17六角	
外形		195(W) × 135(D) × 70(H) 固定用のノブを除く	
重量		約2kg	

付属品

型式	DTCX－100	DTCX－10
アタッチメント	AS－108 測定範囲:0．15～1．000 N・m リセス形状:+ NO．3(M8) AS－508 測定範囲:0．50～5．00 N・m リセス形状:+ NO．3(M8)	AS－034 測定範囲:0．15～0．30 N・m リセス形状:＋ NO．2(M4) AS－106 測定範囲:0．15～1．00 N・m リセス形状:＋ NO．3(M6)
ケース	専用アルミケース	
専用充電器	GFP051U－0965 入力AC100～240V 出力:DC9V 500mA	
その他	検査成績表、保証書、取扱説明書	